

THAN DÙNG CHO LÒ HƠI GHI CỐ ĐỊNH
Yêu cầu kỹ thuật

Уголь для котла с по-
стоянной решеткой.
Технические требова-
ния

Coal for steam-boilers
with fixed lattices.
Technical requiremen-
ts.

TCVN
1792—84

Có hiệu lực
từ 1-1-1985

TCVN 1792 — 84 được ban hành để thay thế TCVN 1792—76.

I. YÊU CẦU KỸ THUẬT

1.1. Chất lượng than dùng dốt trong các lò hơi có ghi cố định được quy định theo các chỉ tiêu và mức nêu trong bảng sau:

Cỡ hạt, mm	Tỷ lệ dưới cỡ, %		A ^k , %		W ^{lv} , %		S _{ch} ^k , %
	Không lớn hơn	Trung bình	Không lớn hơn	Trung bình	Không lớn hơn	Trung bình	
6 — 25	15,0	24,0	26,0	5,0	6,5	0,5	

Chú thích:

- Chỉ tiêu hàm lượng lưu huỳnh chỉ dùng để tham khảo;
- Đối với các hộ sử dụng dùng than để sản xuất kẹo và mứt quả xuất khẩu cho phép sử dụng than tốt hơn theo sự thỏa thuận của các bên hữu quan.

2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

2.1. Lấy mẫu, chuẩn bị mẫu và xác định các chỉ tiêu chất lượng của than theo các quy định sau:

- Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu theo TCVN 1693 – 75;
- Xác định độ tro (A^k) theo TCVN 173 – 75;
- Xác định độ ẩm (W^{lv}) theo TCVN 172 – 75;
- Xác định hàm lượng lưu huỳnh S_{ch}^k theo TCVN 175 – 75