

**THAN NẤU THỦY TINH THÔNG THƯỜNG
ĐỐT TRỰC TIẾP TRONG CÁC LÒ BÈ
THỦ CÔNG**

**TCVN
3954 - 84**

Yêu cầu kỹ thuật

Уголь для производства обыкновенного стекла и непосредственно зажигается в примитивных печах и ваннах. Технические требования

Coal for ordinary glass melting in basin furnace, by direct burning.

Technical requirements

Có hiệu lực
từ 1-1-1985

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT

1.1. Chất lượng than dùng để sản xuất thủy tinh thông thường đốt trực tiếp trong các lò bè thủ công được quy định theo các chỉ tiêu và mức chất lượng nêu trong bảng sau:

Cỡ hạt, mm	Tỷ lệ dưới cỡ, %	A ^k , %		w st , %		S ^k , %
	Không lớn hơn	Trung bình	Không lớn hơn	Trung bình	Không lớn hơn	Không lớn hơn
35-50	15,0	15,0	17,0	3,0	4,5	0,5
50-80	18,0	15,0	17,0	2,5	4,0	0,5

2. PHƯƠNG PHÁP THỬ

2.1. Lấy mẫu, chuẩn bị mẫu và xác định các chỉ tiêu chất lượng của than theo các quy định sau:

- Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu theo TCVN 1693-75;
- Xác định độ tro (A^k) theo TCVN 173-75;
- Xác định độ ẩm (wst) theo TCVN 172-75;
- Xác định hàm lượng lưu huỳnh (S^k) theo TCVN 175-75