

**TRUYỀN DẪN THỦY LỰC, KHÍ NÉN  
VÀ HỆ BÔI TRƠN**

**Ren nối**

**TCVN  
2141 - 77**

Приводы  
гидравлические и  
пневматические и  
смазочные системы  
Присоединительные  
резьбы

Hydraulic and pneu-  
matic drives and  
lubricating systems.  
Connecting threads

**Khuyến khích  
áp dụng**

1. Tiêu chuẩn này quy định các loại ren nối ống cho truyền dẫn thủy lực, khí nén và hệ bôi trơn.
2. Các ren trong tiêu chuẩn này phải được ưu tiên áp dụng. Việc sử dụng các loại ren phải được quy định trong các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn cho sản phẩm.
3. Ren phải được chọn phù hợp với chỉ dẫn trong bảng.  
Khi chọn ren phải ưu tiên ren hệ mét theo TCVN 45 - 63.

Ren hệ mét TCVN 45 - 63	Ren ôn hệ inch có góc profin 60°	Ren ống hình côn TCVN 207 - 66
M 6		
M 8 × 1		
M 10 × 1	C 1/8"	OC 1/8"
M 12 × 1,5		
M 14 × 1,5	C 1/4"	OC 1/4"
M 16 × 1,5		
M 18 × 1,5	C 3/8"	OC 3/8"
M 20 × 1,5		
M 22 × 1,5	C 1/2"	OC 1/2"
M 24 × 1,5	C 3/4"	OC 3/4"

Ren hệ mét TCVN 45 - 63	Ren côn hệ inơ có góc prôfin 60°	Ren ống hình côn TCVN 207 - 66
M 27 × 2		
M 30 × 2	C 1"	OC 1"
M 33 × 2		
M 36 × 2		
M 39 × 2	C 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	OC 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "
M 42 × 2		
M 45 × 2	C 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	OC 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "
M 48 × 2		
M 52 × 2	C 2"	OC 2"
M 56 × 2		
M 60 × 2		
M 64 × 2		OC 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "
M 68 × 2		
M 72 × 2		